



NOVEDADES FIBERLIGHT



2017

“PERSONALIZANDO IDEAS”



Iluminando tu vida desde 1995

SÍGUEMOS EN:



/Fiberlightspain



@fiber.light



@fiberlightspain



Fiberlight, S.L.

WATERLIGHT SPECTRUM



WATERLIGHT SPECTRUM

BOQUILLA IMPULSORA DE AGUA ILUMINADA MEDIANTE FIBRA ÓPTICA



Gracias a la Fibra Óptica se consigue iluminar uniformemente toda la longitud del flujo de agua.

Nuestro Waterlight Spectrum crea chorros que parecen de cristal y pueden ser instalados solos o en grupo para lograr un efecto espectacular en sus proyectos.

ILUMINACIÓN POR FIBRA ÓPTICA RGBW INTENSA, VIVA Y COLORIDA

WATERLIGHT SPECTRUM es ideal para ser utilizado en parques, hoteles, jardines, piscinas y fuentes.

Permite controlar la intensidad y la temperatura de color mediante sistema DMX, PWIR, Bluetooth o WIFI, pudiéndose manipular desde cualquier dispositivo móvil o Tablet.



fibra Óptica

descubre el futuro de la iluminación






La fibra óptica proporciona una iluminación segura, atractiva, eficiente y discreta. Un innovador sistema que sin duda brinda al profesional una gama ilimitada de aplicaciones y oportunidades de alumbrado altamente creativas. La versatilidad de la fibra óptica y el control sobre el haz de luz, nos permite aplicarla en cualquier solución constructiva y cualquier espacio: en interiores o exteriores, incluso bajo el agua. Ahora los usuarios disponen de una total libertad creativa, para llevar a cabo proyectos que antes sólo podían imaginar.





AQUA PROFILES IP68



AQUA PROFILES IP68

Las luminarias LED FIBERLIGHT con protección IP68 permiten adaptar nuestra tecnología a condiciones extremas y acuáticas. Este tipo de luminarias se pueden colocar en exteriores y sumergirse, sin sufrir ningún tipo de incidencia.




SUMERGIBLES Y EFICIENTES, SIN VARIAR LA NITIDEZ DE LA ILUMINACIÓN

Los modelos Fiberlight IP68 permiten adaptar cualquier luminaria LED a exterior o ambientes acuáticos (IP68), debido a su fabricación mediante un resinado elástico.

SU TECNOLOGÍA HACE POSIBLE SU INSTALACIÓN EN PISCINAS, FUENTES O JARDINES

Las luminarias LED FIBERLIGHT IP68 pueden tener una vida estimada de 50000H, presentando un brillo Y nitidez muy destacada y continua, siendo de una máxima eficiencia, sin problemas de disipación de calor, debido al medio en el que trabajan.

El control de la intensidad y la temperatura de color se pueden realizar mediante sistema DMX, PWIR, pudiéndose manipular desde cualquier dispositivo móvil, Tablet (WIFI) o PC (cableado).





CASCADAS SERIE OASIS



CASCADAS OASIS

GAMA DE CASCADAS
DECORATIVAS, CON DIFERENTES
BOQUILLAS, ILUMINADAS
MEDIANTE FIBRA ÓPTICA

En la gama de cascadas Oasis de Fiberlight puede encontrar cascadas decorativas fabricadas en metacrilato, con diferentes tipos de boquilla para crear distintos efectos en sus proyectos.


Gracias a la fibra óptica se consigue iluminar uniformemente la lámina de agua sin paso de corriente eléctrica. Las cascadas Oasis Fiberlight aportan una fluidez natural del agua a su piscina. Sus diseños armoniosos y de medidas adaptables, harán que se ajusten perfectamente al entorno de su piscina.

ILUMINACIÓN POR FIBRA ÓPTICA
RGBW INTENSA, VIVA Y COLORIDA


Las cascadas Oasis de Fiberlight son ideales para ser utilizadas en piscinas, fuentes o jardines, tanto de día como de noche. Mediante tecnología de fibra óptica que difunde a través de las cortinas de agua una amplia gama de colores.

El control de la intensidad y la temperatura de color se pueden realizar mediante sistema DMX, PWIR, pudiéndose manipular desde cualquier dispositivo móvil, Tablet (WIFI) o PC (cableado).



Cascada Oasis



Cascada Oasis Arch Fall




Cascada Oasis Curtain





NOVEDADES FIBERLIGHT 2017



Boquilla impulsora de agua iluminada, ideal para piscinas, estanques y fuentes. .

- . Iluminación uniforme en toda la longitud del flujo de agua
- . Sistema de iluminación mediante Fibra Óptica
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW intensos, vivos y coloridos
- . Posibilidad de controlar la intensidad y la temperatura de color mediante sistema DMX, PWIR, Bluetooth o WIFI, manipulable desde cualquier dispositivo móvil o Tablet

BOQUILLA WATERLIGHT SPECTRUM



RGBW



REGULABLE

IP68

INDICE DE PROTECCIÓN




CERTIFICADO ROHS



CERTIFICADO



EEL



DESCRIPCIÓN


TEMPERATURA
CCT

Boquilla impulsora de agua iluminada mediante Fibra Óptica.

RGBW



CASCADA OASIS



Cascada de metacrilato de boquilla frontal.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación por fibra óptica
- . Versatilidad en formas y tamaños
- . Cascada decorativa para interiores y exteriores
- . Fácil instalación y mantenimiento
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW
- . Sin paso de corriente eléctrica
- Acabado en transparente, opalizado, acero inoxidable, etc.

TEMPERATURA CCT	ANCHO SALIDA AGUA	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
RGBW	900mm	IP68
RGBW	1500 mm	IP68
RGBW	2150 mm	IP68



Cascada de metacrilato de boquilla superior.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación por fibra óptica
- . Versatilidad en formas y tamaños
- . Cascada decorativa para interiores y exteriores
- . Fácil instalación y mantenimiento
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW
- . Sin paso de corriente eléctrica
- Acabado en transparente, opalizado, acero inoxidable, etc.

TEMPERATURA CCT	ANCHO SALIDA AGUA	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
RGBW	900mm	IP68
RGBW	1500 mm	IP68
RGBW	2150 mm	IP68

CASCADA OASIS ARCH FALL



RGBW



REGULABLE

IP68

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS




CERTIFICADO

A⁺


EEL

Ud: mm





CASCADA OASIS CURTAIN



Cascada de metacrilato de boquilla inferior.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación por fibra óptica
- . Versatilidad en formas y tamaños
- . Cascada decorativa para interiores y exteriores
- . Fácil instalación y mantenimiento
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW
- . Sin paso de corriente eléctrica
- Acabado en transparente, opalizado, acero inoxidable, etc.

TEMPERATURA CCT	ANCHO SALIDA AGUA	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
RGBW	900mm	IP68
RGBW	1500 mm	IP68
RGBW	2150 mm	IP68



Fuente Tótem con cascada efecto lluvia de estructura metálica y base con cielo estrellado.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación por tecnología LED y Fibra Óptica
- . Elemento disponible en diferentes dimensiones
- . Cascada tipo lluvia
- . Disponible en diferentes acabados
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW

TEMPERATURA CCT	DIMENSIONES (mm)	ACABADO
RGBW	2500x1800	METÁLICO
RGBW	2500x1800	METACRILATO

FUENTE TÓTEM



RGBW



REGULABLE

IP68

INDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS




CERTIFICADO



EEL

Ud: mm





FUENTE A 3 NIVELES



RGBW



REGULABLE

IP68

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS




CERTIFICADO



EEL

Ud: mm



Fuente realizada en metacrilato o en polietireno expandido efecto piedra, formada por 3 cascadas a diferentes niveles retroiluminadas.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación por Fibra Óptica
- . Modulación disponible en diferentes tamaños
- . Posibilidad de crear infinitas composiciones
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW

TEMPERATURA CCT	DIMENSIONES mm	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
RGBW	2300x1850	IP68
RGBW	2300x1850	IP68



Jardines verticales con marco retroiluminado, ideal para proyectos interiores.

JARDÍN VERTICAL RETROILUMINADO

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación por tecnología LED y Fibra Óptica
- . Módulos disponibles en diferentes dimensiones
- . Posibilidad de crear infinitas composiciones
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW
- . Fácil montaje y mantenimiento
- . Versatilidad de acabados



RGBW



REGULABLE

IP68

INDICE DE PROTECCIÓN



CERTIFICADO ROHS




CERTIFICADO



EEL


Ud: mm



TEMPERATURA CCT	DIMENSIONES (mm)
RGBW	2500x1000
RGBW	2500x1400
RGBW	2500x2400



CUADROS VEGETALES RETROILUMINADOS



RGBW



REGULABLE

IP68

ÍNDICE DE PROTECCIÓN



CERTIFICADO ROHS



CERTIFICADO

A⁺

EEL

Cuadros retroiluminados mediante tecnología LED con jardín vertical, totalmente customizables.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación por tecnología LED y Fibra Óptica
- . Módulos disponibles en diferentes dimensiones
- . Posibilidad de crear infinitas composiciones
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW
- . Fácil montaje y mantenimiento
- . Versatilidad de acabados

TEMPERATURA CCT	DIMENSIONES mm	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
RGBW	900x600x100	IP68
RGBW	1400x600x100	IP68
RGBW	1400x900x100	IP68



Módulos decorativos de metacrilato con jardinera retroiluminados perimetralmente.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación por tecnología LED
- . Módulos disponibles en diferentes dimensiones
- . Posibilidad de crear infinitas composiciones
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW
- . Fácil montaje y mantenimiento
- . Versatilidad de acabados

TEMPERATURA CCT	DIMENSIONES (mm)	ACABADO
RGBW	400x400x100	METACRILATO

CUBOS MODULARES RETROILUMINADOS



RGBW



REGULABLE




CERTIFICADO
ROHS




CERTIFICADO




EEL




MÓDULO 1



MÓDULO 2




CASCADA VERTICAL SOBRE CRISTAL



Cascada vertical modular para revestimiento de cristal.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación por LED
- . Cristal de seguridad con versatilidad de acabados
- . Módulos disponibles en diferentes dimensiones
- . Posibilidad de crear infinitas composiciones junto con nuestras cascadas con jardín
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW

TEMPERATURA CCT	ANCHO MÓDULOS mm	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
RGBW	500	IP68
RGBW	1000	IP68



Cascada modular con jardín vertical iluminada mediante fibra óptica con posibilidad de colocar focos empotrables o pared estrellada.

CASCADAS CUSTOMIZABLES CON JARDÍN



RGBW



REGULABLE

IP68

ÍNDICE DE PROTECCIÓN



CERTIFICADO ROHS



CERTIFICADO





EEL

Ud: mm

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación mediante LED o Fibra Óptica
- . Posibilidad de crear infinitas composiciones
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW LED o Fibra Óptica

TEMPERATURA CCT	ANCHO MÓDULOS mm	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
RGBW	900	IP68
RGBW	900	IP68





LÁMPARA COLA DE CABALLO



RGBW



REGULABLE



CERTIFICADO
ROHS



CERTIFICADO



EEL



Lámpara colgante formada por base distribuidora y filamentos de fibra óptica.
Totalmente customizable

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación mediante Fibra Óptica
- . Lámpara disponible en diferentes tamaños y formas de base
- . Adaptable a cualquier base, longitud y terminal
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Posibilidad de colocar terminales o dejar filamentos descubiertos
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW

TEMPERATURA CCT	LONGITUD FIBRAS metros	DIMENSIONES BASE
RGBW	máx. 20	ADAPTABLE A PROYECTO



Separador de espacios formado por dos perfiles, a techo y a suelo con una malla de fibra óptica iluminada de arriba abajo.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación mediante tecnología LED o Fibra Óptica
- . Separador disponible en diferentes dimensiones
- . Posibilidad de crear infinitas composiciones
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW LED o Fibra Óptica
- . Fácil montaje y mantenimiento

TEMPERATURA CCT	DIMENSIONES	SISTEMA DE ILUMINACIÓN
RGBW	ADAPTABLE A PROYECTO	LED
RGBW	ADAPTABLE A PROYECTO	FIBRA ÓPTICA

SEPARADOR FIBRA ÓPTICA



RGBW



REGULABLE




CERTIFICADO
ROHS



CERTIFICADO




EEL






LÁMPARA COLGANTE FIBRAS



Lámpara colgante compuesta por dos perfiles de aluminio y cuerpo central formado por filamentos de fibra.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación mediante tecnología LED y Fibra Óptica
- . Lámpara disponible en diferentes tamaños
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW

TEMPERATURA CCT	DIMENSIONES mm
RGBW	400x800x50
RGBW	400x1000x50
RGBW	600x1200x50
RGBW	800x600x50



Lámpara de fibra óptica con terminales en esfera de cristal, con base metálica para distribución de las fibras.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación mediante tecnología LED y Fibra Óptica.
- . Lámpara disponible en diferentes tamaños y formas.
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW

LÁMPARA BOLAS DE CRISTAL



RGBW



REGULABLE




CERTIFICADO
ROHS



CERTIFICADO



EEL




TEMPERATURA CCT	DIMENSIONES mm
RGBW	1000x300x1200
RGBW	1500x900x1200



LÁMPARA PLANA

Ud: mm



Lámpara colgante con perfil metálico y difusor de metacrilato o cristal.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Lámpara disponible en diferentes tamaños de perfil y de difusor.
- . Sistema de iluminación mediante tecnología LED
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en gama monocolor, diferentes temperaturas

LONGITUD mm	TEMPERATURA CCT	LARGO DIFUSOR mm	ACABADO DIFUSOR
400	3000K/4000K/6000K	200/300/400	METACRILATO/CRISTAL
600	3000K/4000K/6000K	200/300/400	METACRILATO/CRISTAL
800	3000K/4000K/6000K	200/300/400	METACRILATO/CRISTAL
1000	3000K/4000K/6000K	200/300/400	METACRILATO/CRISTAL




Lámpara circular moderna para interiores. Disponible en dos versiones, difusor de luz en cara interior o en cara exterior, con estructura en aluminio negro.

Tipo:	lámpara colgante LED
Lámpara:	LED SMD Epistar 2835
Voltaje:	AC85-265V
Consumo total W:	12/24/36/48/60
Vida estimada:	50000H
CRI:	>80
Flujo luminoso:	80-90 Lm/W
Apertura:	120°
Temperatura trabajo °C:	-25 / +45
Material estructura:	Aluminio
Indice de protección:	IP44


CONSUMO W	DIÁMETRO ANILLO mm	TEMPERATURA CCT	CANTIDAD DE ANILLOS
12	200	3000K/4000K/6000K	1/2/3
24	400	3000K/4000K/6000K	1/2/3
36	600	3000K/4000K/6000K	1/2/3
48	800	3000K/4000K/6000K	1/2/3
60	1000	3000K/4000K/6000K	1/2/3

FIBERLIGHT RING-LAMP






FIBERLIGHT QUADRATE-LAMP



Lámpara cuadrada moderna para interiores. Disponible en dos versiones, difusor de luz en cara interior o en cara exterior, con estructura en aluminio negro.

Tipo:	lámpara colgante LED
Lámpara:	LED SMD Epistar 2835
Voltaje:	AC85-265V
Consumo total W:	24/36/48/60
Vida estimada:	50000H
CRI:	>80
Flujo luminoso:	80-90 Lm/W
Apertura:	120°
Temperatura trabajo °C:	-25 / +45
Material estructura:	Aluminio
Indice de protección:	IP44

CONSUMO W	DIÁMETRO ANILLO mm	TEMPERATURA CCT	CANTIDAD DE ANILLOS
24	400	3000K/4000K/6000K	1/2/3
36	600	3000K/4000K/6000K	1/2/3
48	800	3000K/4000K/6000K	1/2/3
60	1000	3000K/4000K/6000K	1/2/3



Lámpara moderna acrílica acabado cobrizo, idónea para espacios interiores, comedores y salones.

Tipo:	lámpara colgante LED
Lámpara:	LED SMD Epistar 2835
Voltaje:	AC85-265V
Consumo total W:	24/36/48/60/72
Vida estimada:	50000H
CRI:	>80
Flujo luminoso:	80-90 Lm/W
Apertura:	120°
Temperatura trabajo °C:	-25 / +45
Material estructura:	Acrílico cobrizo
Índice de protección:	IP44

CONSUMO W	DIÁMETRO ANILLO mm	TEMPERATURA CCT	ACABADO
24	400	3000K/4000K/6000K	COBRIZO
36	600	3000K/4000K/6000K	COBRIZO
48	800	3000K/4000K/6000K	COBRIZO
60	1000	3000K/4000K/6000K	COBRIZO
72	1200	3000K/4000K/6000K	COBRIZO

FIBERLIGHT COPPER-LAMP



3000 - 4000
- 6000



REGULABLE

IP44

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS




CERTIFICADO

A⁺

EEL





FIBERLIGHT HELIX-LAMP



3000 - 4000
- 6000



REGULABLE

IP44

INDICE DE
PROTECCIÓN




CERTIFICADO
ROHS



CERTIFICADO



EEL



Lámpara moderna compuesta por varias hélices, idónea para espacios interiores, comedores y salones.

Tipo:	lámpara colgante LED
Lámpara:	LED SMD Epistar 2835
Voltaje:	AC85-265V
Consumo total W:	120
Vida estimada:	50000H
CRI:	>80
Flujo luminoso:	80-90 Lm
Apertura:	120°
Temperatura trabajo °C:	-25 / +45
Material estructura:	Aluminio
Indice de protección:	IP44

CONSUMO W	DIÁMETRO HÉLICE mm	TEMPERATURA CCT	CANTIDAD DE HÉLICES
120	280	3000K/4000K/6000K	6



Lámpara colgante con forma elíptica de estilo moderno. Idónea para espacios interiores como comedores y salones

Tipo:	lámpara colgante LED
Lámpara:	LED SMD Epistar 2835
Voltaje:	AC85-265V
Consumo total W:	45
Vida estimada:	50000H
CRI:	>80
Flujo luminoso:	80-90 Lm/W
Apertura:	120°
Temperatura trabajo °C:	-25 / +45
Material estructura:	Aluminio
Indice de protección:	IP44

CONSUMO W	MEDIDAS mm	TEMPERATURA CCT	DIFUSOR DE LUZ
45	1000	3000K/4000K/6000K	INTERIOR
45	1000	3000K/4000K/6000K	EXTERIOR

FIBERLIGHT ELLIPSE-LAMP



3000 - 4000
- 6000



REGULABLE

IP44

INDICE DE
PROTECCIÓN




CERTIFICADO
ROHS



CERTIFICADO

A⁺

EEL





FIBERLIGHT HOOP-LAMP



3000 - 4000
- 6000



REGULABLE

IP44

INDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS



CERTIFICADO



EEL



Lámpara moderna compuesta por diferentes aros suspendidos, idónea para espacios interiores con techos altos.

Tipo:	lámpara colgante LED
Lámpara:	LED SMD Epistar 2835
Voltaje:	AC85-265V
Consumo total W:	130
Vida estimada:	50000H
CRI:	>80
Flujo luminoso:	80-90 Lm/W
Apertura:	120°
Temperatura trabajo °C:	-25 / +45
Material estructura:	Aluminio
Índice de protección:	IP44

CONSUMO W	DIÁMETRO ANILLO mm	TEMPERATURA CCT	CANTIDAD DE ANILLOS
130	300/500	3000K/4000K/6000K	6



Lámpara moderna compuesta por una o varias hélices planas, idónea para espacios interiores, comedores y salones.

Tipo:	lámpara colgante LED
Lámpara:	LED SMD Epistar 2835
Voltaje:	AC85-265V
Consumo total W:	20 / 70
Vida estimada:	50000H
CRI:	>80
Flujo luminoso:	80-90 Lm/W
Apertura:	120°
Temperatura trabajo °C:	-25 / +45
Material estructura:	Aluminio
Índice de protección:	IP44

CONSUMO W	DIÁMETRO CABEZA mm	TEMPERATURA CCT	CANTIDAD DE CABEZAS
20	280	3000K/4000K/6000K	1
75	280	3000K/4000K/6000K	3

FIBERLIGHT HEAD-LAMP



3000 - 4000
- 6000



REGULABLE

IP44

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS

CE

CERTIFICADO

A⁺

EEL





FIBERLIGHT WALL-LAMP



3000 - 4000
- 6000



REGULABLE

IP44

INDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS



CERTIFICADO



EEL



Lámpara moderna para pared en diferentes formas, idónea para espacios interiores, dormitorios, baños y pasillos.

Tipo:	Aplique pared LED
Lámpara:	LED SMD Epistar 2835
Voltaje:	AC85-265V
Consumo total W:	12/13/18/16/20
Vida estimada:	50000H
CRI:	>80
Flujo luminoso:	80-90 Lm/W
Apertura:	120°
Temperatura trabajo °C:	-25 / +45
Material estructura:	Aluminio
Índice de protección:	IP44

CONSUMO W	FORMA	TEMPERATURA CCT	MEDIDAS mm
13	MEDIA LUNA	3000K/4000K/6000K	280
13	ELIPSE	3000K/4000K/6000K	250x120
12/18	ARO	3000K/4000K/6000K	200/280
16/20	CUADRADO	3000K/4000K/6000K	200/280



Balizamiento empotrable formado por difusor de metacrilato enrasado o con relieve en pared.

BALIZAS EMPOTRABLES FIBRA ÓPTICA



RGBW



REGULABLE

IP68

ÍNDICE DE PROTECCIÓN



CERTIFICADO ROHS



CERTIFICADO




EEL

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación mediante Fibra Óptica
- . Balizas disponibles en diferentes tamaños y formas
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW

TEMPERATURA CCT	FORMA	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
RGBW	REDONDA	IP68
RGBW	CUADRADA	IP68
RGBW	RECTANGULAR	IP68







RECESSED WALL LIGHT

Ud: mm

 2000/3000 /6000
 REGULABLE
IP65 INDICE DE PROTECCIÓN
 CERTIFICADO ROHS
CE CERTIFICADO
A⁺ EEL



Balizas de señalización empotrables en pared o escalera. Ideal para iluminar zonas de paso o escalones.



Tipo:	BALIZA SEÑALIZACIÓN EMPOTRABLE
Lámpara:	LED OSRAM
Voltaje/Frecuencia:	24V DC
Consumo total W:	1'3/2'6/6'3
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	28/60/237 @ CW
Ángulo de apertura:	18°/20°/22°/24°/32°
Material estructura:	Aluminio
Acabado:	Gris oscuro
Índice de protección:	IP65

CONSUMO W	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA CCT	FUJO LUMINOSO
1'3	18°/20°/22°/24°/32°	3000K/4000K/6000K	28 Lm @ CW
2'6	18°/20°/22°/24°/32°	3000K/4000K/6000K	60 Lm @ CW
6'3	18°/20°/22°/24°/32°	3000K/4000K/6000K	237 Lm @ CW



Baliza de señalización empotrable con óptica en relieve. Ideal para crear efectos de haz de luz en fachadas y techos.

Tipo:	BALIZA SEÑALIZACIÓN EMPOTRABLE
Lámpara:	LED SMD RGB (3 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	24V DC
Consumo total W:	3
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	82
Apertura:	45°
Temperatura trabajo °C:	-20 / +40
Humedad relativa:	90%
Material estructura:	Aluminio
Indice de protección:	IP65

CONSUMO W	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA CCT	SISTEMA DE ANCLAJE
3	45°	RGB	SOBRE CARCASA
3	45°	RGB	ATORNILLADO

OUTLINE WALL LED



RGB



REGULABLE

IP65

INDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS





CERTIFICADO



EEL

Ud: mm






ADOQUÍN GAMA FIBRA ÓPTICA

Ud: mm

 **RGBW**
 **REGULABLE**
IP68
 INDICE DE PROTECCIÓN
 **CERTIFICADO ROHS**
 **CERTIFICADO**
A+
EEL



Adoquines de metacritalo con sistema de iluminación por Fibra Óptica, totalmente customizables.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación mediante Fibra Óptica
- . Adoquines disponibles en diferentes dimensiones
- . Posibilidad de crear infinitas composiciones
- . Adaptable a cualquier proyecto interior y exterior
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW

FORMA	DIMENSIONES	TEMPERATURA CCT	INDICE DE PROTECCIÓN
REDONDA	100	RGBW	IP68
CUADRADA	100x100/200x200	RGBW	IP68
RECTANGULAR	100x100/300x150	RGBW	IP68



Adoquines con tecnología LED resinados para asegurar su estanqueidad y aportar al producto un índice de protección IP68.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación por tecnología LED
- . Adoquines disponibles en diferentes dimensiones
- . Posibilidad de crear infinitas composiciones
- . Adaptable a cualquier proyecto interior y exterior
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW

FORMA	DIMENSIONES	TEMPERATURA CCT	INDICE DE PROTECCIÓN
REDONDA	100	RGBW	IP68
CUADRADA	100x100/200x200	RGBW	IP68
RECTANGULAR	100x100/300x150	RGBW	IP68

ADOQUÍN GAMA LED RESINADO



IP68
 INDICE DE PROTECCIÓN






CERTIFICADO ROHS

CERTIFICADO

EEL

Ud: mm





BALIZA FIBRA ÓPTICA



RGBW



REGULABLE

IP68

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN




CERTIFICADO
ROHS



CERTIFICADO



EEL



Balizas metálicas con difusor de cristal, idóneas para balizamiento de jardines y caminos.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación mediante Fibra Óptica
- . Balizas disponibles en diferentes dimensiones
- . Adaptable a cualquier proyecto
- . Idóneo para iluminación de jardines y caminos
- . Iluminación disponible en toda la gama de colores RGBW

TEMPERATURA CCT	DIMENSIONES (mm)	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
RGBW	300x80	IP68
RGBW	600x80	IP68
RGBW	900x80	IP68



Proyector orientable empotrable en suelo, ideal para iluminación de árboles y jardines.




Tipo:	PROYECTOR EMPOTRABLE
Lámpara:	LED RGB (3 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	AC220V
Consumo total W:	14/21/28/30/45
Vida estimada:	50000H
Flujo Luminoso Lm:	1203/1815/2165/2476/3283
Ángulo apertura:	5°/15°/25°/40°/60°
Temperatura trabajo °C:	-20 / +60
Humedad relativa:	90%
Control:	CPU FIBERLIGHT
Inclinación:	60°-70°
Peso Kg:	2'5
Índice de protección:	IP67

CONSUMO W	TEMPERATURA CCT	ÁNGULO APERTURA	FUJO LUMINOSO
14	3000K/4000K/5000K/RGB	15° / 25° / 40° / 60°	1203 Lm
21	3000K/4000K/5000K/RGB	15°/25°/40°/60°	1815 Lm
28	3000K/4000K/5000K/RGB	15°/25°/40°/60°	2165 Lm
30	3000K/4000K/5000K/RGB	5°/15°/25°/40°/60°	2476 Lm
45	3000K/4000K/5000K/RGB	15°/25°/40°/60°	3283 Lm

FOCUS TREE LED



Ud: mm






HALF MOON LIGHT

Ud: mm

 3000 - 4000 - 6000
 REGULABLE
IP66 INDICE DE PROTECCIÓN
 CERTIFICADO ROHS
CE CERTIFICADO
A⁺ EEL




Proyector con agarre curvo perfecto para iluminación de arboles, pilares y elementos circulares.

Tipo:	PROYECTOR CON AGARRE CURVO
Lámpara:	LED CREE
Voltaje/Frecuencia:	AC100V-250V
Consumo total W:	6
Vida estimada:	30000H
Flujo luminoso Lm:	220
Apertura:	8°/10°/15°/25°/30°/45°/60°/90°/120°
CRI:	80
Material estructura:	Aluminio
Acabado:	Gris oscuro
Peso Kg:	0,5
Indice de protección:	IP66

CONSUMO W	TEMPERATURA CCT	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMINOSO
6	3000K/4000K/6000K	8°/10°/15°/25°/30°/45° /60°/90°/120°	220 Lm



Balizas de señalización de superficie en suelo, ideal para iluminación de fachadas y bañado de paredes.



Tipo:	BALIZA SEÑALIZACIÓN SUPERFICIE
Lámpara:	LED OSRAM
Voltaje/Frecuencia:	24V DC 120/240
Consumo total W:	5/6
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	460/722
Ángulo de apertura:	15°/18°/24°/32°/38°/60°
Material estructura:	Aluminio
Acabado:	Negro
Índice de protección:	IP65

CONSUMO W	TEMPERATURA CCT	ÁNGULO APERTURA	FUJO LUMINOSO
5	3000K/6000K	15°/18°/24°/32°/38°/60°	460 Lm
6	3000K/6000K	15°/18°/24°/32°/38°/60°	722 Lm

WALL WASHING LIGHT



3000/6000



REGULABLE

IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS







CERTIFICADO



EEL

Ud: mm








FIBERLIGHT FLOOD LIGHT

Ud: mm

 3000 - 4000 - 6000
 REGULABLE
IP66 INDICE DE PROTECCIÓN
 CERTIFICADO ROHS
 CERTIFICADO
 EEL




Proyector orientable de gran potencia para iluminación de edificios.

Tipo:	PROYECTOR ORIENTABLE
Lámpara:	LED CREE XPE
Voltaje/Frecuencia:	AC 220V
Consumo total W:	10
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	1000
Orientable:	Si
Ángulo de apertura:	1°/5°/10°/15°/25°
CRI:	80
Material estructura:	Aluminio
Acabado:	Gris
Peso Kg:	1'25
Índice de protección:	IP66

CONSUMO W	TEMPERATURA CCT	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMINOSO
10	3000K/4000K/6000K	1°/5°/10°/15°/25°	1000 Lm



Proyector orientable de gran potencia con alto alcance.





Tipo:	PROYECTOR ORIENTABLE
Lámpara:	LED OSRAM
Voltaje/Frecuencia:	24VDC 120/240
Consumo total W:	36
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	2529 @ CW / 1483 @ RGB
Orientable:	Si
Apertura:	6°/13°/20°/30°/40°
Temperatura trabajo °C:	-20 / +40
Humedad relativa:	90%
Material estructura:	Aluminio
Acabado:	Gris oscuro
Indice de protección:	IP66

CONSUMO W	ÁNGULO APERTURA	TEMPERATURA CCT	FUJO LUMINOSO
36	6°/13°/20°/30°/40°	2000K/3000K/6000K	2529 Lm @ CW
36	30°	RGB	1483 Lm

MEDIUM-H POWER




Ud: mm






SPIKE H-POWER MONOCOLOR



Proyector orientable con piqueta, ideal para iluminación de jardines y espacios exteriores.



Tipo:	PROYECTOR CON PIQUETA
Lámpara:	LED OSRAM
Voltaje/Frecuencia:	120/240V
Consumo total W:	6/12/19'8/39'6
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	298/1230/2017/4035
Apertura:	9°/15°/20°/22°/30°/45°
Temperatura trabajo °C:	-20 / +40
Humedad relativa:	90%
Material estructura:	Aluminio
Indice de protección:	IP67

CONSUMO W	TEMPERATURA CCT	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMINOSO
6	2000K/3000K/5000K	9°/15°/20°/22°/30°/45°	298 Lm
12	2000K/3000K/5000K	9°/15°/20°/22°/30°/45°	1230 Lm
19'8	2000K/3000K/5000K	9°/15°/20°/22°/30°/45°	2017 Lm
39'6	2000K/3000K/5000K	9°/15°/20°/22°/30°/45°	4035 Lm



Proyector orientable con piqueta, ideal para iluminación de jardines y espacios exteriores.



15° 22° 30°

Tipo:	PROYECTOR CON PIQUETA
Lámpara:	LED SMD RGB (3 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	120/240V
Consumo total W:	4'5/13'5/18/36
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	159/478/512/1203
Apertura:	15°/22°/30°
Temperatura trabajo °C:	-20 / +40
Humedad relativa:	90%
Material estructura:	Aluminio
Indice de protección:	IP67

CONSUMO W	ÁNGULO APERTURA	TEMPERATURA CCT	FUJO LUMINOSO
4'5	15°/22°/30°	RGB	159 Lm
13'5	15°/22°/30°	RGB	478 Lm
18	15°/22°/30°	RGB	512 Lm
36	15°/22°/30°	RGB	1203 Lm

SPIKE H-POWER RGB



RGB



REGULABLE



INDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS




CERTIFICADO



EEL

Ud: mm






FIBERLIGHT WINDOW LIGHTS

Ud: mm

 3000 - 4000 - 6000
 REGULABLE
IP65 INDICE DE PROTECCIÓN
 CERTIFICADO ROHS
 CERTIFICADO
 EEL



Proyector con haz de luz lineal, ideal para crear versátiles efectos y juegos de luz.

Tipo:	PROYECTOR SUPERFICIE
Lámpara:	LED CREE XPE 4 pcs
Voltaje/Frecuencia:	AC 100-265V
Consumo total W:	5
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	20-25
Ángulo de apertura:	300°*5°
CRI:	80
Material estructura:	Aluminio
Acabado:	Gris oscuro
Peso Kg:	0'44
Indice de protección:	IP65

CONSUMO W	TEMPERATURA CCT	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMINOSO
5	3000K/4000K/6000K	300°*5°	20-25 Lm



Proyector bañador arquitectural con solapa anti reflejo.


Tipo:	BAÑADOR ARQUITECTURAL
Lámpara:	LED BRIDGLEUX RGBW
Voltaje/Frecuencia:	24VDC
Consumo total W:	72
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	5904 @ Máx. rendimiento
Fuente de alimentación:	Interna
Orientable:	Si
Ángulo de apertura:	25°
Temperatura de trabajo °C:	-20/+40
Humedad relativa:	90%
Material estructura:	Aluminio
Acabado:	Gris grafito
Peso Kg:	3'5
Índice de protección:	IP67

CONSUMO W	ÁNGULO APERTURA	TEMPERATURA CCT	FUJO LUMINOSO
72	25°	RGBW	5904 Lm

SLIM 1000 ANTI GLARE



Ud: mm





SLIM 1000 CAP

Ud: mm



RGBW



REGULABLE

IP67

INDICE DE PROTECCIÓN




CERTIFICADO ROHS



CERTIFICADO



EEL





Proyector bañador arquitectural con solapa anti deslumbramiento.

Tipo:	BAÑADOR ARQUITECTURAL
Lámpara:	LED BRIDGLEUX RGBW
Voltaje/Frecuencia:	24VDC
Consumo total W:	72
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	5904 @ Máx. rendimiento
Fuente de alimentación:	Interna
Orientable:	Si
Ángulo de apertura:	25°
Temperatura de trabajo °C:	-20/+40
Humedad relativa:	90%
Material estructura:	Aluminio
Acabado:	Gris grafito
Peso Kg:	3'5
Indice de protección:	IP67

CONSUMO W	TEMPERATURA CCT	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMINOSO
72	RGBW	25°	5904 Lm



Proyector orientable de gran potencia con alcance de hasta 50 m de distancia.




Tipo:	PROYECTOR ORIENTABLE
Lámpara:	LED RGB (3 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	DC 24V/AC 200V
Consumo total W:	9/12/18/24/36
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	910/1203/1815/2165/3283
Orientable:	Si
Apertura:	7°/15°/25°/40°/60°
Temperatura trabajo °C:	-20 / +40
Humedad relativa:	90%
Material estructura:	Aluminio
Peso Kg:	2,2/2,3/2,5
Indice de protección:	IP66


CONSUMO W	ÁNGULO APERTURA	TEMPERATURA CCT	CANTIDAD PIEZAS LED	FUJO LUMINOSO
9	7°/15°/25°/40°/60°	3000K/4000K/RGB	9	910 Lm
12	7°/15°/25°/40°/60°	3000K/4000K/RGB	12	1203 Lm
18	7°/15°/25°/40°/60°	3000K/4000K/RGB	18	1815 Lm
24	7°/15°/25°/40°/60°	3000K/4000K/RGB	12	2165 Lm
36	7°/15°/25°/40°/60°	3000K/4000K/RGB	18	3283 Lm

MINI-BOX PROJECTOR




: mm





BIG-BOX PROJECTOR



20 CHIPS LED



36 CHIPS LED




40 CHIPS LED



80 CHIPS LED

Proyector orientable de gran potencia con alcance de hasta 100 m de distancia.



Tipo:	PROYECTOR ORIENTABLE
Lámpara:	LED RGB (3 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	AC 220V
Consumo total W:	65/80/130/180/250
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	4860/6516/9720/11160/19440
Orientable:	Si
Ángulo de apertura:	3,5/5/7/15/25/40/60
Temperatura trabajo °C:	-20 / +40
Humedad relativa:	90%
Material estructura:	Aluminio
Peso Kg:	5,7/5,4/12/24
Indice de protección:	IP66

CONSUMO W	ÁNGULO APERTURA	TEMPERATURA CCT	CANTIDAD PIEZAS LED	FUJO LUMINOSO
65	5°	3000K/4000K/RGB	20	4860 Lm
80	7°/15°/25°/40°/60°	3000K/4000K/RGB	36	6516 Lm
130	5°	3000K/4000K/RGB	40	9720 Lm
180	3'5°	3000K/4000K/RGB	80	11160 Lm
250	5°	3000K/4000K/RGB	80	19440 Lm



Panel modular para techo con módulos LED.

Tipo:	PANEL MODULAR
Lámpara:	LED SMD 2835
Voltaje/Frecuencia:	220-240 V
Consumo total W:	35
Vida estimada:	50000H
CRI:	80
Flujo luminoso Lm:	3600 @ 4000K
Ángulo de apertura:	85° * 70°
Temperatura de trabajo °C:	-20/+40
Humedad relativa:	90%
Material estructura:	Aluminio
Acabado:	Blanco
Peso Kg:	3'8
Índice de protección:	IP42

CONSUMO W	ÁNGULO APERTURA	TEMPERATURA CCT	DIMENSIONES PLACA mm	FUJO LUMINOSO
35	85°*70°	3000K/4000K/5000K	595*595	3600 Lm
35	85°*70°	3000K/4000K/5000K	620*620	3600 Lm

PANEL-MÓDULOS LED ASIMÉTRICO



3000K/4000K
/5000K



REGULABLE

IP42

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS



CE

CERTIFICADO

A⁺

EEL

Ud: mm






BRICK LINEAR ASYMMETRIC

Ud: mm

 3000K/4000K /5000K
 REGULABLE
IP42 INDICE DE PROTECCIÓN
 CERTIFICADO ROHS
 CERTIFICADO
 EEL



Proyector lineal para carril trifásico, ideal para iluminación de tiendas y locales comerciales.

Tipo:	PROYECTOR PARA CARRIL
Lámpara:	LED Epistar
Voltaje/Frecuencia:	220-240VCA 50/60Hz
Consumo total W:	30/40/60
Vida estimada:	50000H
Flujo luminoso Lm:	3900/5200/7800
Orientable:	Si
Ángulo de apertura:	25°
Temperatura de trabajo °C:	-40/+50
Humedad relativa:	90%
Material estructura:	Aluminio
Acabado:	Negro/Blanco/Gris/Azul
Peso Kg:	3'5
Indice de protección:	IP42

CONSUMO W	TEMPERATURA CCT	MEDIDAS LUMINARIA mm	FLUJO LUMINOSO
30	3000K/4000K/5000K	350*60*86	3900 Lm
40	3000K/4000K/5000K	370*60*86	5200 Lm
60	3000K/4000K/5000K	500*60*86	7800 Lm



Tira de LED direccionable con control individual de cada Chip, pudiendose configurar el color de cada uno de los chips RGBW de la tira.

Tipo:	CINTA FLEXIBLE RGBW
Lámpara:	LED SMD RGBW (4 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	24 VCC
Consumo total Wh/m:	15
Vida estimada:	50000H
Fuente de alimentación:	NO incluida
Dimerización:	DMX
Apertura:	120°
Temperatura trabajo °C:	-20 / +50
Humedad relativa:	90%
Longitud máx. continua:	5 m
Cortes:	Cada 100 mm
Indice de protección:	IP20/IP67/IP68

CONSUMO W	LONGITUD MÁX. CONTINUA	TEMPERATURA CCT	LONGITUD BOBINA	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
15	5 m	RGBW	5 m	IP20
15	5 m	RGBW	5 m	IP67
15	5 m	RGBW	5 m	IP68

TIRA LED DIRECCIONABLE DMX



RGBW



DMX

IP20/IP67

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

IP68

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS



CERTIFICADO



EEL






FIBERLIGHT SCREEN FLOOR HIGH RESOLUTION

Ud: mm

 RGBW
  REGULABLE
  IP65
  CERTIFICADO ROHS
  CERTIFICADO
  EEL



Pantallas para suelo compuestas por emisores LED de alta resolución, para iluminación de todo tipo de superficies pisables, tanto en interiores como en exteriores cubiertos.

Tipo:	PANTALLA SUELO LED HR
Lámpara:	LED SMD RGB (3 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	180-240 VAC
Consumo total W/m²:	188
Vida estimada:	50000H
Temperatura trabajo °C:	-20 / +50
Humedad relativa:	90%
Control:	CPU FIBERLIGHT
Brillo Cd/ m²:	330
Material Difusor:	Cristal resistente
Peso Kg:	8
Indice de protección:	IP65

CONSUMO W/ m²	TEMPERATURA CCT	DISTANCIA ENTRE CHIPS mm	LEDS/ m²
188	RGB	20	3528



Pantallas para suelo compuestas por emisores LED de diferente pixelado, para iluminación de todo tipo de superficies pisables, tanto en interiores como en exteriores cubiertos.


Tipo:	PANTALLA SUELO LED
Lámpara:	LED SMD RGB (3 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	180-240 VAC
Consumo total W/m²:	45 / 115
Vida estimada:	50000H
Temperatura trabajo °C:	-20 / +50
Humedad relativa:	90%
Control:	CPU FIBERLIGHT
Brillo:	330/300
Peso Kg:	13 / 14
Indice de protección:	IP65

CONSUMO W	DISTANCIA ENTRE CHIPS mm	TEMPERATURA CCT	LEDs/ m²
45	62,5	RGB	256
115	12,5	RGB	6400

FIBERLIGHT SCREEN FLOOR



Ud: mm





FIBERLIGHT INTERACTIVE FLOOR



RGBW



REGULABLE

IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN




CERTIFICADO
ROHS



CERTIFICADO



EEL



Pantallas interactivas transitables multi-megapíxeles con alta resolución y contenidos cambiantes interactivos, de alta calidad y apropiadas para la luz del día.

- . Totalmente customizable, fabricación propia
- . Sistema de iluminación LED de alta resolución, multi-megapíxeles
- . Posibilidad de crear infinitas composiciones a través de módulos individuales, sin bordes ni sombras
- . Adaptable a cualquier proyecto, pudiéndose usar incluso con luz de día
- . Gran resistencia y de fácil montaje
- . Controlable mediante CPU Fiberlight

TEMPERATURA CCT	RESOLUCIÓN	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
RGBW	MULTI-MEGAPIXELS	IP65



Caja de proyección compacta, todo en uno, con proyectores y sensores necesarios para la proyección interactiva en el suelo.

FIBERLIGHT INTERACTIVE PROJECTOR

- . Totalmente customizable
- . Tecnología LED de alta resolución
- . Solución ideal para proyecciones en suelos interactivos de alta calidad
- . Unidad pre-montada, lista para su instalación en alturas entre 3m y 6m
- . Equipo instalado en techo, totalmente seguro ante daños por vandalismo
- . Adaptable a cualquier proyecto: comercios, edificios públicos, ferias, etc.
- . Controlable mediante CPU Fiberlight



RGBW



REGULABLE

IP65

INDICE DE PROTECCIÓN





CERTIFICADO ROHS

CE

CERTIFICADO

A+

EEL



TEMPERATURA CCT	TAMAÑO mm
RGBW	1100x700x255



FIBERLIGHT SCREEN WALL INDOOR



Pantallas para interiores compuestas por emisores LED de diferente pixelado, para proyección de imágenes en interiores

Tipo:	PANTALLA LED
Lámpara:	LED SMD RGB (3 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	110-220 VAC
Consumo total W/m ² :	1300 / 400 / 300
Vida estimada:	50000H
Temperatura trabajo °C:	-20 / +60
Humedad relativa:	90%
Control:	CPU FIBERLIGHT
Brillo Cd/ m ² :	4000/4000/2500
Escala de grises:	65536/4096/4096
Peso Kg:	8 / 8 / 7,5
Indice de protección:	IP42

CONSUMO W/ m ²	DISTANCIA ENTRE CHIPS mm	DISTANCIA DE VISIÓN Mt	LEDs/ m ²	MEDIDAS PANTALLA mm
1300	4	4-8	62500	756*512*98
400	5	5-9	40000	640*640*65
300	6	6-10	27889	576*576*65



Pantallas para exterior compuestas por emisores LED de diferente pixelado, para proyección de imagenes en exteriores

Tipo:	PANTALLA LED
Lámpara:	LED DIP346/ 1R-1G-1B
Voltaje/Frecuencia:	110-220 VAC
Consumo total W/m²:	1250 / 1180 / 750
Vida estimada:	50000H
Temperatura trabajo °C:	-45 / +60
Humedad relativa:	90%
Control:	CPU FIBERLIGHT
Brillo Cd/ m²:	6500/6000/5500
escala de grises:	4096
Peso Kg:	45 / 35 / 40
Indice de protección:	IP65

CONSUMO W/ m²	DISTANCIA ENTRE CHIPS mm	DISTANCIA DE VISIÓN Mt	LEDS/ m²	MEDIDAS PANTALLA mm
1250	10	10-15	10000	960*960*170
1180	16	16-20	3906	1024*768*170
750	20	20-25	2500	1280*960*170

FIBERLIGHT SCREEN WALL OUTDOOR



REGULABLE

IP65

INDICE DE
PROTECCIÓN



CERTIFICADO
ROHS




CERTIFICADO





EEL

Ud: mm






FIBERLIGHT COULISSE DOMINO



Pantalla LED flexible 3D formada por diferente pixelado con estructura en malla, totalmente moldeable y plegable.

Tipo:	PANTALLA LED 3D
Lámpara:	LED SMD RGB (3 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	110-240 VAC
Consumo total W/m ² :	50/60
Vida estimada:	50000H
Temperatura trabajo °C:	-40 / +80
Humedad relativa:	90%
Control:	CPU FIBERLIGHT
Brillo Cd/ m ² :	300/600
Escala de grises:	16 Bit
Peso Pixel g:	6/10
Indice de protección:	IP66

CONSUMO W/ m ²	DISTANCIA ENTRE CHIPS mm	DISTANCIA DE VISIÓN Mt	MEDIDAS CHIPS mm
60	50	125	25*39*25
60	1000	125	25*39*25




Pantalla LED flexible 3D formada por diferente pixelado con estructura en malla, totalmente moldeable y plegable, IP68 ideal para sumergir.

Tipo:	PANTALLA LED 3D
Lámpara:	LED SMD RGB (3 en 1)
Voltaje/Frecuencia:	110-240 VAC
Vida estimada:	50000H
Temperatura trabajo °C:	-40 / +80
Humedad relativa:	90%
Control:	CPU FIBERLIGHT
Brillo Cd/ m²:	900/1300/2200
Peso Pixel kg:	< 2
Indice de protección:	IP68

TAMAÑO PIXELS mm	TAMAÑO UNIDADES mm	BRILLO Cd/ m²
50	1600*1600	900
40	1280*1280	1300
30	960*960	2200

FIBERLIGHT COULISSE DOMINO IP68





FIBERLIGHT DMX SUPPORT



Controladores inalámbricos DMX y RDM con banda triple de frecuencia, 2'4 GHz, 5'2 GHz y 5'8 GHz, con tecnología Fiberlight que evita la interferencia creada por otras redes inalámbricas y detecta la interferencia transitoria de las redes WLAN, intercomunicadores inalámbricos, sistemas de automatización de fases y más.

- . Corrige cualquier información dañada antes de que llegue a su equipo de iluminación
- . Opción de Wi-Fi y Ethernet que permite conectar un dispositivo móvil personal a los transmisores y controlar la plataforma de forma inalámbrica.
- . Antena de triple banda 3 dBi que proporciona hasta 500m de alcance.
- . Para enlaces a grandes distancias o proyectos más complejos, se ofrece una gama de antenas interiores y exteriores específicas que se pueden acoplar a través de un conector tipo N en el panel frontal
- . Ranura opcional Ethernet o Wi-Fi que permite a las unidades Fiberlight DMX Support que se activen con Streaming ACN, Art-Net y otros protocolos de iluminación que utilizan Ethernet lo que simplifica la integración de la unidad Fiberlight DMX support en instalaciones incluso más grandes y complejas.

MODO OPERATIVO	UNIVERSOS	PROTOCOLOS	DIMENSIONES mm
Transmisor/Receptor	1/2 ³	DMX/RDM ¹ /ACN/Art-Net ² /Wifi ²	235*150*45
Repetidor	1/2 ³	DMX	235*150*45
Transmisor/Receptor /Repetidor	2/4 ³ en modo transmisor o receptor	DMX/RDM ¹ /ACN/Art-Net II/III/s/ACN/Wifi ²	482*150*45

“ILUMINAMOS TUS SUEÑOS”

FIBERLIGHT,SL

CENTRAL: C/SAN IGNACIO DE LOYOLA, 18 BAJO 46008 VALENCIA

T. CENTRAL: +34963924360

T. DIRECTOR COMERCIAL: 654482630

T. RESPONSABLE GRANDES CUENTAS: 637573960

T. VENTAS INTERNAS: 608189770

info@fiberlight.es

Catálogo sujeto a condiciones de venta Fiberlight 2017

SÍGUEMOS EN:



/Fiberlightspain



@fiberlightspain



@fiber.light



Fiberlight, S.L.

www.fiberlight.es





FIBERLIGHT, SL®

CENTRAL: C/ SAN IGNACIO DE LOYOLA, 18 BAJOS 46008 VALENCIA

T. +34 963 924 360 F. +34 963 914 659 info@fiberlight.es

Fiberlight® se reserva el derecho de suprimir o modificar cualquier artículo, así como
variar los precios indicados.

Fiberlight® es marca registrada

www.fiberlight.es